

PM Klettverschluss

Dicke: ca. 2,0 mm pro Teil
thickness: ca. 2,0 mm each part



Bestellnummer Order number	Verarbeitung processing	Breite width	Länge length	ab 1 Rolle from 1 rolls	ab 4 Rolle from 4 rolls	ab 12 Rolle from 12 rolls
PM Hakenband-16 nähen	nähen	16	25	24,6100	18,2649	15,6969
PM Flauschband-16 nähen	nähen	16	25	24,6100	18,2649	15,6969
PM Hakenband-20 nähen	nähen	20	25	26,8570	20,5975	17,6978
PM Flauschband-20 nähen	nähen	20	25	26,8570	20,5975	17,6978
PM Hakenband-25 nähen	nähen	25	25	31,7255	24,3211	20,9078
PM Flauschband-25 nähen	nähen	25	25	31,7255	24,3211	20,9078
PM Hakenband-50 nähen	nähen	50	25	54,9445	42,1259	36,1981
PM Flauschband-50 nähen	nähen	50	25	54,9445	42,1259	36,1981
PM Hakenband-16 selbstklebend	selbstklebend	16	25	36,4228	27,9270	24,0001
PM Flauschband-16 selbstklebend	selbstklebend	16	25	36,4228	27,9270	24,0001
PM Hakenband-20 selbstklebend	selbstklebend	20	25	41,2913	31,6613	27,1994
PM Flauschband-20 selbstklebend	selbstklebend	20	25	41,2913	31,6613	27,1994
PM Hakenband-25 selbstklebend	selbstklebend	25	25	48,1607	36,9257	31,7255
PM Flauschband-25 selbstklebend	selbstklebend	25	25	48,1607	36,9257	31,7255
PM Hakenband-50 selbstklebend	selbstklebend	50	25	83,0213	63,6436	54,6984
PM Flauschband-50 selbstklebend	selbstklebend	50	25	83,0213	63,6436	54,6984

Farben
schwarz
weiß
weitere auf Anfrage

Material
Polyamidgewebe

Colours
black
white
further on request

Material
Polyamide rayon

Breite in mm, Länge in mm

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in mm

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Klettverschluss
hook-loop tape

NEU

PM Klettverschluss

Dicke: ca. 2,0 mm pro Teil
thickness: ca. 2,0 mm each part

Preise per 18.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.05.2024 - may change any time



Hinweise
Die technischen Daten sind gültig für Klettverschluss ohne Klebstoff!
Schälfestigkeit (DIN EN 1414): nach 1x Öffnen und Schließen: IST (N/cm) 1,5 / 1,6 - SOLL (N/cm) $\geq 1,3$ (in Laufrichtung/Gegenlaufrichtung) nach 10.000x Öffnen und Schließen: IST (N/cm) 0,8 / 1,0 - SOLL (N/cm) $\geq 0,65$
Scherfestigkeit (DIN 3415 Teil 2): nach 1x Öffnen und Schließen: IST (N/cm ²) 9,8 / 8,2 - SOLL (N/cm ²) $\geq 6,0$ (in Laufrichtung / Gegenlaufrichtung) nach 10.000x Öffnen und Schließen: IST (N/cm ²) 4,9 / 5,7 - SOLL (N/cm ²) $\geq 3,0$
Hinweise: Standardlieferform: Rollenlänge 25 m, Rollenbreite 16/20/25/30/38/50/100 mm
Der Klettverschluss besteht aus zwei Teilen: dem Haken- bzw. dem Flauschband. Zum Aufnähen in nicht klebender Ausführung, selbstklebend mit verschiedenen Klebstoffen:
Acrylat auf Dispersionsbasis für Innenanwendung, Acrylat auf Lösemittelbasis für Außenanwendungen sh. PM 2676-G, reaktivierbarer Klebstoff (mittels Hitze oder Lösungsmittel), hot-melt-Klebstoff;
Sonderausführungen: back-to-back (Haken-/Flauschband Rücken and Rücken verschweißt), PM two-in-one (Haken- u. Flauschband kombiniert in einem Band), als Stanzteile in runder und eckiger Form, als Kabelbinder, Skifix (beide auch bedruckbar);
Anwendungen: wieder lösbare Verbindungen verschiedenster Art, Anwendungen in der Textilindustrie, Messebau, Druckendfertigung;
Reaktivierbarer Klebstoff, Kautschukklebstoff auf Anfrage.

Hints
Technical specifications are valid for hook-loop tapes without adhesive!
Peel strength (DIN EN 1414): after 1 time opening/closing: IST (N/cm) 1,5 / 1,6 TARGET (N/cm) $\geq 1,3$ (in/against running direction) after 10.000 times opening/closing: IST (N/cm) 0,8 / 1,0 TARGET (N/cm) $\geq 0,65$
Shear strength (DIN 3415 part 2): after 1 time opening /closing: IST (N/cm ²) 9,8 / 8,2 TARGET (N/cm ²) $\geq 6,0$ (in/against running direction after) 10.000 times opening/closing: IST (N/cm ²) 4,9 / 5,7 TARGET (N/cm ²) $\geq 3,0$
Hints: Standard sizes: roll length 25 m, roll width 16/20/25/30/38/50/100 mm
The fastener system consists of two parts: the hook and loop tape. For sewing in a non-glueing version, self-adhesive with various adhesives:
Acrylic waterbased for indoor use, Solvent modified Acrylic - for outdoor use see. PM 2676-G, reactivatable adhesive (using heat or solvents), hot-melt adhesive;
Special versions: back-to-back (hook-/loop tapes back to back welded), PM two-in-one (hook-/loop tapes combined within one tape), die-cut parts in round and angular form, as cable ties, ski-fasteners (both printable);
Applications: for different connections which should be re-opened, applications in the textile industry, trade fairs, print finishing;
Reactivatable adhesive, rubber adhesive on request.

Breite in mm, Länge in mm

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in mm

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).