

Antirutschstreifen

Anti-Slip strips

NEU

Serie PM Anti-Slip 3401

Standardqualität
Standard quality

Preise per 18.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.05.2024 - may change any time



Sicherheitslösungen
Safety solutions

Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
* PM 3401-20-schwarz	20	18,3	60	30,4398	21,6505	18,3977	16,5637
* PM 3401-25-schwarz	25	18,3	48	38,0526	27,0602	23,0000	20,7046
PM 3401-50-schwarz	50	18,3	24	76,1052	54,1204	45,9999	41,3977
* PM 3401-20	20	18,3	60	36,5301	25,9760	22,0772	19,8741
* PM 3401-25	25	18,3	48	45,6655	32,4699	27,6023	24,8455
* PM 3401-50	50	18,3	24	91,3309	64,9398	55,2046	49,6865

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen

Anti-Slip strips

NEU

Serie PM Anti-Slip 3401

Standardqualität
Standard quality

Preise per 18.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.05.2024 - may change any time

Sicherheitslösungen Safety solutions



Farben
schwarz
gelb
transparent
braun
rot
blau
grün
weiß
gelb fluoreszierend
schwarz/gelb
rot/weiß
grau
orange

Material
Trägermaterial: PVC beschichtet mit Aluminiumoxid
Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis
Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours
black
yellow
transparent
brown
red
blue
green
white
fluorescent yellow
black/yellow
red/white
grey
orange

Material
Carrier: PVC coated with aluminium oxide
Adhesive: Solvent acrylic
Liner: paper white, both sides siliconised

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen

Anti-Slip strips

NEU

Serie PM Anti-Slip 3401

Standardqualität
Standard quality

Preise per 18.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.05.2024 - may change any time



Sicherheitslösungen Safety solutions

Hinweise
Gesamtdicke: 0,7 mm
Klebkraft: > 1.500 g / 25 mm ² bei 20° C
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Dehnungsfestigkeit (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm ²
Reißfestigkeit (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g
Reißdehnung (PSTC-31): > 25%
Wasserbeständigkeit (PSTC-35): 10 Monate
Chemikalienbeständigkeit (PSTC-35): 8 Monate
Motorölbeständigkeit (PSTC-35): ausgezeichnet
Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 102 TRL, nass 71 TRL (Pendeltest)
Rutschsicherheit (DIN 51130): R13
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise:
Weitere Breiten auf Anfrage!
Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 15 - 1.100 mm, Zuschnitte 520 mm, 520 mm, 520 mm auf Anfrage.
* Keine Lagerware, bitte anfragen.
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Die PM Anti-Slip 3401 handelt es sich um Antirutschbeläge in Streifenform.
geeignet für die Anwendung auf nahezu allen Untergründen (auch mit intensivem Personenverkehr) in vielen Bereichen. Eine der häufigsten Unfallursachen sind Rutschfälle auf rutschigen Oberflächen. Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).
Kabinen etc. können damit einfach und wirkungsvoll rutschhemmend ausgestattet werden. Durch seine hochwertigen Materialien ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Die geringe Dicke besteht keine Stolpergefahr. Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen. Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.
plasticmetall Plasticmetall GmbH Steinhilfengasse 13 1200 Wien Tel: +43-(0)1-817 13 51 office@plasticmetall.com www.plasticmetall.com

Hints
Total thickness: 0,7 mm
Adhesion: > 1.500 g / 25 mm ² at 20° C
Temperature resistance: -30° / +70° C
Tensile strength (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm ²
Tear resistance (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g
Elongation at break (PSTC-31): > 25%
Resistance to water (PSTC-35): 10 months
Resistance to chemicals (PSTC-35): 8 months
Resistance to motor oil (PSTC-35): excellent
Coefficient of friction data: dry surface 102 TRL, wet surface 71 TRL (pendulum test method)
Slip resistance (DIN 51130): R13
Application temperature: > +10° C
Life: ca. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints:
Further widths on request!
Standard sizes: roll length 18,3 m, others on request, roll width 15 - 1100 mm, cuts and die-cuts on request.
*Not a stock item, please inquire.
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
PM Anti-Slip 3401 are anti-skid tapes. One of the most common accident causes are wet, slippery or dirty (e.g. oily) floors. Anti-Slip reduces or eliminates this source of danger. Therefore it is used as well as in the industrial and in private respectively leisure areas. Ladders, stairs, showers, changing rooms etc. may be equipped with anti-slip strips. These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness of the data. The verification of our products for the particular application conditions is necessary. Questions on warranty and liability are regulated in our general terms and conditions of trade (Stand 2022).
Kabinen etc. can be easily and effectively equipped with anti-slip strips. Due to its high-quality materials, PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the low thickness, there is no tripping hazard. The product is self-adhesive and simple to apply. Processing notes are available on request.
plasticmetall Plasticmetall GmbH Steinhilfengasse 13 1200 Wien Tel: +43-(0)1-817 13 51 office@plasticmetall.com www.plasticmetall.com