

Verzinkte Stellschraube mit Innensechskant im Gewindeende


Adjustable feet with hexagonal adjusting screw

NEU

Serie JTHR/ISK

Verzinkte Stellschraube mit Innensechskant im Gewindeende
Adjustable feet with hexagonal adjusting screw

Preise per 01.04.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 01.04.2024 - may change any time



Höhenverstellerelemente - Justierstopfen Height Adjustment Parts - adjusting plugs

Bestellnummer Order number	D D	M M	L L	H H	H1 H1	SW SW	SW1 SW1	F max. kg F max. kg	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* JTHR/ISK 20 M8x20	20	M8	20	10	16	13	4	400	1,3724	0,9837	0,8853	0,7967	0,7171
* JTHR/ISK 20 M8x30	20	M8	30	10	16	13	4	400	1,4075	1,0087	0,9078	0,8171	0,7353
* JTHR/ISK 20 M8x40	20	M8	40	10	16	13	4	400	1,4442	1,0350	0,9316	0,8384	0,7546
* JTHR/ISK 20 M8x50	20	M8	50	10	16	13	4	400	1,5097	1,0820	0,9738	0,8764	0,7888
* JTHR/ISK 20 M8x60	20	M8	60	10	16	13	4	400	1,5920	1,1409	1,0267	0,9241	0,8318
* JTHR/ISK 20 M8x70	20	M8	70	10	16	13	4	400	1,6929	1,2134	1,0921	0,9828	0,8845
* JTHR/ISK 20 M8x80	20	M8	80	10	16	13	4	400	2,1372	1,5317	1,3785	1,2407	1,1167
* JTHR/ISK 20 M8x90	20	M8	90	10	16	13	4	400	2,1787	1,5613	1,4052	1,2647	1,1383
* JTHR/ISK 20 M8x100	20	M8	100	10	16	13	4	400	2,8728	2,0588	1,8529	1,6676	1,5009
* JTHR/ISK 20 M10x20	20	M10	20	10	16,5	17	5	550	1,4770	1,0585	0,9526	0,8574	0,7717
* JTHR/ISK 20 M10x30	20	M10	30	10	16,5	17	5	550	1,5668	1,1230	1,0107	0,9096	0,8185
* JTHR/ISK 20 M10x40	20	M10	40	10	16,5	17	5	550	1,6777	1,2024	1,0822	0,9739	0,8765
* JTHR/ISK 20 M10x50	20	M10	50	10	16,5	17	5	550	1,8424	1,3203	1,1884	1,0695	0,9625
* JTHR/ISK 20 M10x60	20	M10	60	10	16,5	17	5	550	2,0491	1,4685	1,3216	1,1895	1,0705
* JTHR/ISK 20 M10x70	20	M10	70	10	16,5	17	5	550	2,1367	1,5313	1,3781	1,2403	1,1162
* JTHR/ISK 20 M10x80	20	M10	80	10	16,5	17	5	550	2,2756	1,6309	1,4677	1,3210	1,1888
* JTHR/ISK 20 M10x90	20	M10	90	10	16,5	17	5	550	2,4296	1,7413	1,5672	1,4105	1,2694
* JTHR/ISK 20 M10x100	20	M10	100	10	16,5	17	5	550	2,8005	2,0069	1,8063	1,6257	1,4631
* JTHR/ISK 25 M8x20	25	M8	20	10	16	13	4	400	1,4430	1,0342	0,9308	0,8376	0,7540
* JTHR/ISK 25 M8x30	25	M8	30	10	16	13	4	400	1,4799	1,0607	0,9546	0,8591	0,7733
* JTHR/ISK 25 M8x40	25	M8	40	10	16	13	4	400	1,5155	1,0861	0,9775	0,8797	0,7917
* JTHR/ISK 25 M8x50	25	M8	50	10	16	13	4	400	1,5762	1,1297	1,0168	0,9151	0,8236
* JTHR/ISK 25 M8x60	25	M8	60	10	16	13	4	400	1,6796	1,2037	1,0834	0,9750	0,8775
* JTHR/ISK 25 M8x70	25	M8	70	10	16	13	4	400	1,7829	1,2777	1,1500	1,0349	0,9315
* JTHR/ISK 25 M8x80	25	M8	80	10	16	13	4	400	2,2172	1,5891	1,4301	1,2870	1,1585
* JTHR/ISK 25 M8x90	25	M8	90	10	16	13	4	400	2,2394	1,6049	1,4445	1,3000	1,1700
* JTHR/ISK 25 M8x100	25	M8	100	10	16	13	4	400	2,9698	2,1283	1,9155	1,7238	1,5514
* JTHR/ISK 25 M10x20	25	M10	20	10	16,5	17	5	550	1,5482	1,1095	0,9986	0,8987	0,8089
* JTHR/ISK 25 M10x30	25	M10	30	10	16,5	17	5	550	1,6691	1,1962	1,0765	0,9690	0,8720
* JTHR/ISK 25 M10x40	25	M10	40	10	16,5	17	5	550	1,7694	1,2681	1,1413	1,0273	0,9245
* JTHR/ISK 25 M10x50	25	M10	50	10	16,5	17	5	550	1,8992	1,3610	1,2250	1,1025	0,9922
* JTHR/ISK 25 M10x60	25	M10	60	10	16,5	17	5	550	2,0941	1,5008	1,3507	1,2156	1,0941
* JTHR/ISK 25 M10x70	25	M10	70	10	16,5	17	5	550	2,2341	1,6011	1,4410	1,2969	1,1672
* JTHR/ISK 25 M10x80	25	M10	80	10	16,5	17	5	550	2,3707	1,6990	1,5292	1,3762	1,2386
* JTHR/ISK 25 M10x90	25	M10	90	10	16,5	17	5	550	2,5254	1,8100	1,6290	1,4661	1,3195
* JTHR/ISK 25 M10x100	25	M10	100	10	16,5	17	5	550	2,9026	2,0803	1,8723	1,6850	1,5165
* JTHR/ISK 30 M8x20	30	M8	20	10	16	13	4	400	1,4822	1,0622	0,9560	0,8604	0,7744
* JTHR/ISK 30 M8x30	30	M8	30	10	16	13	4	400	1,5167	1,0870	0,9782	0,8805	0,7925
* JTHR/ISK 30 M8x40	30	M8	40	10	16	13	4	400	1,5559	1,1151	1,0035	0,9032	0,8129
* JTHR/ISK 30 M8x50	30	M8	50	10	16	13	4	400	1,6189	1,1602	1,0442	0,9398	0,8458
* JTHR/ISK 30 M8x60	30	M8	60	10	16	13	4	400	1,7257	1,2367	1,1131	1,0017	0,9015
* JTHR/ISK 30 M8x70	30	M8	70	10	16	13	4	400	1,8319	1,3129	1,1816	1,0634	0,9571
* JTHR/ISK 30 M8x80	30	M8	80	10	16	13	4	400	2,2650	1,6233	1,4610	1,3149	1,1834
* JTHR/ISK 30 M8x90	30	M8	90	10	16	13	4	400	2,2861	1,6384	1,4746	1,3272	1,1944
* JTHR/ISK 30 M8x100	30	M8	100	10	16	13	4	400	2,9943	2,1459	1,9313	1,7382	1,5645
* JTHR/ISK 30 M10x20	30	M10	20	10	16,5	17	5	550	1,5891	1,1388	1,0249	0,9225	0,8302
* JTHR/ISK 30 M10x30	30	M10	30	10	16,5	17	5	550	1,7274	1,2380	1,1142	1,0028	0,9025
* JTHR/ISK 30 M10x40	30	M10	40	10	16,5	17	5	550	1,8295	1,3112	1,1802	1,0621	0,9559
* JTHR/ISK 30 M10x50	30	M10	50	10	16,5	17	5	550	1,9609	1,4053	1,2648	1,1383	1,0245
* JTHR/ISK 30 M10x60	30	M10	60	10	16,5	17	5	550	2,1577	1,5463	1,3917	1,2525	1,1273
* JTHR/ISK 30 M10x70	30	M10	70	10	16,5	17	5	550	2,3229	1,6647	1,4983	1,3484	1,2136
* JTHR/ISK 30 M10x80	30	M10	80	10	16,5	17	5	550	2,4379	1,7471	1,5725	1,4152	1,2737
* JTHR/ISK 30 M10x90	30	M10	90	10	16,5	17	5	550	2,5914	1,8572	1,6716	1,5044	1,3540
* JTHR/ISK 30 M10x100	30	M10	100	10	16,5	17	5	550	2,9750	2,1320	1,9188	1,7270	1,5543

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.


Verzinkte Stellschraube mit Innensechskant im Gewindeende
Adjustable feet with hexagonal adjusting screw

Preise per 01.04.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 01.04.2024 - may change any time

NEU

Serie JTHR/ISK

Verzinkte Stellschraube mit Innensechskant im Gewindeende
Adjustable feet with hexagonal adjusting screw



Bestellnummer Order number	D	M	L	H	H1	SW	SW1	F max. kg F max. kg	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* JTHR/ISK 40 M8x20	40	M8	20	10	16	13	4	400	1,7174	1,2308	1,1078	0,9970	0,8973
* JTHR/ISK 40 M8x30	40	M8	30	10	16	13	4	400	1,7543	1,2572	1,1315	1,0183	0,9165
* JTHR/ISK 40 M8x40	40	M8	40	10	16	13	4	400	1,7911	1,2837	1,1553	1,0398	0,9358
* JTHR/ISK 40 M8x50	40	M8	50	10	16	13	4	400	1,8559	1,3300	1,1970	1,0773	0,9696
* JTHR/ISK 40 M8x60	40	M8	60	10	16	13	4	400	1,9609	1,4053	1,2648	1,1383	1,0245
* JTHR/ISK 40 M8x70	40	M8	70	10	16	13	4	400	2,0661	1,4806	1,3326	1,1993	1,0795
* JTHR/ISK 40 M8x80	40	M8	80	10	16	13	4	400	2,4163	1,7317	1,5585	1,4027	1,2624
* JTHR/ISK 40 M8x90	40	M8	90	10	16	13	4	400	2,4379	1,7471	1,5725	1,4152	1,2737
* JTHR/ISK 40 M8x100	40	M8	100	10	16	13	4	400	3,1029	2,2237	2,0014	1,8012	1,6211
* JTHR/ISK 40 M10x20	40	M10	20	10	16,5	17	5	550	1,8856	1,3514	1,2162	1,0947	0,9852
* JTHR/ISK 40 M10x30	40	M10	30	10	16,5	17	5	550	1,9627	1,4066	1,2659	1,1393	1,0254
* JTHR/ISK 40 M10x40	40	M10	40	10	16,5	17	5	550	2,0649	1,4798	1,3318	1,1987	1,0788
* JTHR/ISK 40 M10x50	40	M10	50	10	16,5	17	5	550	2,1939	1,5722	1,4151	1,2735	1,1462
* JTHR/ISK 40 M10x60	40	M10	60	10	16,5	17	5	550	2,5359	1,8174	1,6356	1,4720	1,3249
* JTHR/ISK 40 M10x70	40	M10	70	10	16,5	17	5	550	2,6247	1,8811	1,6929	1,5237	1,3713
* JTHR/ISK 40 M10x80	40	M10	80	10	16,5	17	5	550	2,6826	1,9225	1,7302	1,5572	1,4015
* JTHR/ISK 40 M10x90	40	M10	90	10	16,5	17	5	550	2,8361	2,0325	1,8292	1,6463	1,4817
* JTHR/ISK 40 M10x100	40	M10	100	10	16,5	17	5	550	3,2634	2,3387	2,1048	1,8943	1,7049

Farben	Material	Colours	Material
Schwarz	Schraube: DIN 558-4.6-A2F (verzinkt) Fuß 20/25 mm: Polyamid (PA) Fuß 30/40 mm: Polypropylen (PP)	Black	Screw: DIN 558-4.6.A2F (zinc-plated) Base 20/25 mm: Polyamide (PA) Base 30/40 mm: Polypropylene (PP)
Hinweise		Hints	
Sonderanfertigung: Schraube aus Edelstahl, Teller in Sonderfarben nach RAL-System, weitere Schraubenabmessungen. Die Justierfüße sind als Lastgleiter nicht geeignet. Die Belastbarkeit der Schraube kann niedriger ausfallen als angegeben (Knicklänge!). Die Eignung für die automatisierte Montage wird vom Abnehmer geprüft. Bei Standardlieferung besteht keine Zusicherung auf Eignung für eine automatische Montage (Drehmomentbereich, Toleranzlage Gewinde etc.). Montagehilfe: Torx T20 im Teller (max. Drehmoment 3,4 Nm).		Specials: stainless screw, base in special colours according to RAL-System, further thread lengths/sizes. Adjustable feet are not suitable as load gliders. Screw load can be lower (unsupported length over with buckling occurs!). The applicability for automated assembly will be examined by the costumer. Standard delivery is without warranty for applicability for automated assembly (range of torque, tolerance limits of thread and more). Assembly support: Torx T20 inside the base (max. torsional 3.4 Nm).	

* Keine Lagerware, bitte anfragen.
Alle Maße in mm.
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.
All measure specifications in mm.
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.