

doppelseitiges Klebeband
double-sided tape

NEU

Preise per 29.12.2023 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 29.12.2023 - may change any time

Serie PM 1902

Dicke 0,15 mm, sehr hohe Temperaturbeständigkeit
Thickness 0,15 mm, very high temperature resistance



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 1902-10x10	10	10	30	2,5953	1,8801	1,6494	1,4534
PM 1902-12x10	12	10	25	3,1143	2,2608	1,9724	1,7417
PM 1902-15x10	15	10	20	3,8872	2,8144	2,4568	2,1685
PM 1902-19x10	19	10	16	5,2944	3,8410	3,3335	2,9413
PM 1902-25x10	25	10	12	6,3209	4,5793	4,0025	3,5296
PM 1902-6x50	6	50	50	5,9058	4,2794	3,7372	3,2989
PM 1902-9x50	9	50	33	8,1665	5,9172	5,1675	4,5562
PM 1902-12x50	12	50	25	10,4619	7,5897	6,6208	5,8481
PM 1902-15x50	15	50	20	12,9764	9,4007	8,2127	7,2437
PM 1902-19x50	19	50	16	15,9062	11,5346	10,0697	8,8816
PM 1902-25x50	25	50	12	20,7277	15,0181	13,1149	11,5692
PM 1902-30x50	30	50	10	24,2803	17,6018	15,3641	13,5532
PM 1902-38x50	38	50	8	30,5667	22,1464	19,3320	17,0597
PM 1902-50x50	50	50	6	39,3561	28,5250	24,8916	21,9619
PM 1902-100x50	100	50	3	77,0396	55,8275	48,7337	43,0021

Farben	Material	Colours	Material
milchig	Trägermaterial: Papiervlies Klebstoff: Polyacrylat Abdeckung: Papier braun, beidseitig silikonisiert	translucent	Carrier: Paper tissue Adhesive: Polyacrylic Liner: paper brown, both sides siliconized

Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.
Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

Serie PM 1902

Dicke 0,15 mm, sehr hohe Temperaturbeständigkeit
Thickness 0,15 mm, very high temperature resistance

Preise per 29.12.2023 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 29.12.2023 - may change any time



Hinweise

Gesamtdicke: 0,15 mm
Klebkraft (DIN EN ISO 29864): $\geq 14,0$ N/25 mm
Temperaturbeständigkeit: -40° bis $+140^{\circ}$ C, kurzfristig bis $+180^{\circ}$ C
Verklebungstemperatur: $> +5^{\circ}$ C
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:

Weitere Breiten auf Anfrage!
Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel
Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.200 mm

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Papiervlies-Träger, der beidseitig mit einem Polyacrylat-Haftklebstoff beschichtet ist, der eine sehr gute Alterungs- und weitgehende Weichmacherbeständigkeit aufweist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine sehr gute Dauerklebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart- und Weich-PVC, Acrylglas, etc.), Holz und Papier sowie eine gute Klebkraft auf niedrigerenergetischen Kunststoffen (z.B. PP, PE) aus.

Anwendungen:

selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoffprofilen, Kabelkanälen und Schaumstoffen,
Spleißen von Papier, Pappe, PP-, PE-, PET-, PU-, PVC- und Metallfolien,
Kleben von Papier, Karton, Pappe in der Druckendfertigung,
Herstellung von Displays und Werbemitteln;

Hints

Total thickness: 0,15 mm
Adhesion (DIN EN ISO 29864): $\geq 14,0$ N/25 mm
Temperature resistance: -40° to $+140^{\circ}$ C, short periods $+180^{\circ}$ C
Application temperature: $> +5^{\circ}$ C
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:

Further widths on request!
Minimum order quantity: 2 rolls per article
Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 1.200 mm

The double-sided tape consists of a paper tissue carrier, coated on both sides with a polyacrylic adhesive. It has a very good resistance against ageing and largely against plasticisers. Its adhesive has excellent adhesion to metal, varnish and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard and soft PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper and an good adhesion to low energetic plastics (PE, PP, etc.).

Applications:

self-adhesive coating of plastic profiles, cable channels and foams,
splicing of paper, cardboard, PP-, PE-, PET-, PU-, PVC- and metal foils,
glueing of paper, carton and cardboard in the print-finishing industry,
production of displays and advertising products (P.O.S.);

Vliesträger / Papiertträger Non-woven / paper carrier

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).