

# doppelseitiges Klebeband double-sided tape

Preise per 04.01.2024 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 04.01.2024 - may change any time

NEU

## Serie PM 2978

Dicke: 0,20 mm, Glasgittergelege  
Thickness: 0,20 mm, glass fibre scrim



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/boxes	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 2978-G-6	6	50	50	5,8711	4,2332	3,8410	3,4027
PM 2978-G-9	9	50	33	8,2472	5,9288	5,3982	4,7753
PM 2978-G-12	12	50	25	10,8310	7,8551	7,0477	6,2748
PM 2978-G-15	15	50	20	13,4955	9,7352	8,7432	7,7743
PM 2978-G-19	19	50	16	16,6214	12,0421	11,1309	9,8852
PM 2978-G-25	25	50	12	21,7427	15,7563	14,1644	12,5727
PM 2978-G-30	30	50	10	25,4338	18,4092	16,6098	14,7527
PM 2978-G-38	38	50	8	32,3546	23,3576	21,0161	18,6861
PM 2978-G-50	50	50	6	37,5106	27,1640	24,4534	21,7196
PM 2978-G-100	100	50	3	73,4523	53,2437	47,9032	42,5627

Farben
Klebstoff transparent, Gelege weiß

Material
Trägermaterial: Glasgittergelege Klebstoff: Kautschuk Abdeckung: Papier gelb, beidseitig silikonisiert

Colours
adhesive transparent, scrim white

Material
Carrier: glas fibre scrim Adhesive: rubber Liner: paper yellow, both sides siliconized

Gelegeträger / Gewebeträger  
Lattice-carrier / cloth-carrier

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

# doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

## Serie PM 2978

Dicke: 0,20 mm, Glasgittergelege  
Thickness: 0,20 mm, glass fibre scrim

Preise per 04.01.2024 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 04.01.2024 - may change any time



Gelegeträger / Gewebeträger  
Lattice-carrier / cloth-carrier

### Hinweise

Gesamtdicke: 0,20 mm  
Klebkraft (FINAT TM1):  
- nach 1 Minute 33 N/25 mm  
- nach 20 Minuten 38 N/25 mm  
- nach 24 Stunden 43 N/25 mm  
Temperaturbeständigkeit: -40° bis +100° C  
Scherfestigkeit (FINAT TM8): bei 23° C 24 h, bei 70° C 10 min  
Verklebungstemperatur: > +15° C  
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

#### Hinweise:

Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel  
Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.000 mm

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Glasgittergelege, das beidseitig mit einem Kautschuk-Haftklebstoff beschichtet ist, der eine gute Alterungsbeständigkeit, aber bedingte Resistenz gegen Weichmacher aufweist. Das Produkt ist besonders reißfest bei geringer Dehnfähigkeit. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch hervorragende Klebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz, Papier sowie durch eine sehr gute Klebkraft auf niedrigerenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE, etc.) aus. Aufgrund des hohen Masseantrages auch für raue bzw. strukturierte Oberflächen geeignet.

#### Anwendungen:

selbstklebendes Ausrüsten und hervorragendes Stabilisieren von Gummiprofilen und Dichtungsbändern, speziell auch auf EPDM-Basis (durch hohe Reißfestigkeit und geringe Dehnung),  
Kaschieren von Schäumen, Filz und Textilien und Folienmaterial, schwierig zu klebenden Materialien in der Druckendfertigung, etc.

### Hints

Total thickness: 0,20 mm  
Adhesion (FINAT TM1):  
- after 1 minute 33 N/25 mm  
- after 20 minutes 38 N/25 mm  
- after 24 hours 43 N/25 mm  
Temperature resistance: -40° to +100° C  
Shear resistance (FINAT TM8): at 23° C 24 h, at 70° C 10 min  
Application temperature: > +15° C  
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

#### Hints:

Minimum order quantity: 2 rolls per article  
Standard sizes: roll length 50 m roll width 5 - 1.000 mm

The double-sided tape consists of a glass fibre scrim, coated on both sides with a specialised rubber adhesive. It has a good resistance against ageing, but a limited durability against plasticizers. The product shows a high tear strength and low elongation. Its high tack adhesive has an excellent adhesion when attached to metal, varnish and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper. It has a very good adhesion to low energy surfaces (e.g. PE, PP). Due to the high coating thickness of the adhesive it is also suitable for rough and structured surfaces.

#### Applications:

making rubber profiles and sealing tapes self-adhesive and stabilizes them, especially for EPDM-foams (high tensile strength and low tension),  
coating of foams, felt and textile materials and foils,  
materials which are difficult to bond in the print-finishing industry, etc.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzeile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen pro Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).