

Antirutschstreifen, verfügbar in 2 Körnungen

Anti-Slip strips, available in 2 coarse grains

Preise per 15.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.05.2024 - may change any time

NEU

Serie PM Anti-Slip 3402

grobe Körnung, extra grobe Körnung
coarse grain, extra coarse grain



Bestellnummer Order number	Körnung grain	Breite width	Länge length	Rll/VE	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
* PM 3402g/c-20-schwarz	grob	20	18,3	60	schwarz	34,1540	24,2919	20,6469	18,5823
* PM 3402g/c-25-schwarz	grob	25	18,3	48	schwarz	42,7011	30,3706	25,8144	23,2307
* PM 3402g/c-50-schwarz	grob	50	18,3	24	schwarz	85,3906	60,7181	51,6173	46,4499
* PM 3402g/c-20	grob	20	18,3	60	gelb, grün, schwarz/gelb	40,9824	29,1480	24,7763	22,2963
* PM 3402g/c-25	grob	25	18,3	48	gelb, grün, schwarz/gelb	51,2367	36,4493	30,9820	27,8792
* PM 3402g/c-50	grob	50	18,3	24	gelb, grün, schwarz/gelb	102,4734	72,8641	61,9408	55,7490
* PM 3402e/x-20-schwarz	extra grob	20	18,3	60	schwarz	38,5256	27,3947	23,2883	20,9584
* PM 3402e/x-25-schwarz	extra grob	25	18,3	48	schwarz	48,1570	34,2462	29,1018	26,1951
* PM 3402e/x-50-schwarz	extra grob	50	18,3	24	schwarz	96,3024	68,4810	58,2152	52,3902
* PM 3402e/x-20	extra grob	20	18,3	60	grün	46,2306	32,8736	27,9483	25,1454
* PM 3402e/x-25	extra grob	25	18,3	48	grün	57,7883	41,0977	34,9267	31,4318
* PM 3402e/x-50	extra grob	50	18,3	24	grün	115,5651	82,1725	69,8536	62,8636

Farben
schwarz
gelb
grün
schwarz/gelb

Material
Trägermaterial: PVC beschichtet mit Aluminiumoxid
Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis
Abdeckung: Papier braun, einseitig silikonisiert

Colours
black
yellow
green
black/yellow

Material
Carrier: PVC coated with aluminium oxide
Adhesive: Solvent acrylic
Liner: paper brown, one side siliconized

Sicherheitslösungen Safety solutions

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen, verfügbar in 2 Körnungen

Anti-Slip strips, available in 2 coarse grains

Preise per 15.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.05.2024 - may change any time

NEU

Serie PM Anti-Slip 3402

grobe Körnung, extra grobe Körnung
coarse grain, extra coarse grain



Sicherheitslösungen Safety solutions

Hinweise

Gesamtdicke: 1,02 mm (grob) bzw. 1,74 mm (extra grob)
Klebkraft: > 1.500 g / 25,4 mm²
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Dehnungsfestigkeit (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm²
Reißfestigkeit (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g
Reißdehnung (PSTC-31): > 25%
Wasserbeständigkeit (PSTC-35): 10 Monate
Chemikalienbeständigkeit (PSTC-35): 8 Monate
Motorölbeständigkeit (PSTC-35): ausgezeichnet
Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 99 TRL, nass 80 TRL Rutschsicherheit (Pendeltest)
(DIN 51130): R13
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:

Weitere Breiten auf Anfrage!
Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 19 - 1.168 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage

Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte Böden. Die Antirutschstreifen ermöglichen die Minderung, im Idealfall sogar Aufhebung dieser Gefahrenquelle. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. Höhere Rutschhemmung gegenüber PM Anti-Slip 3401 standard durch größere Mineralienstruktur. Verfügbar in 2 Körnungen: 3402 grob und 3402 extra grob. Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:

auf allen glatten Untergründen, auch bei intensivem Personenverkehr, in Lagerräumen, auf Treppen, Rampen und sonstigen Trittflächen;

Hints

Total thickness: 1,02 mm (coarse) resp. 1,74 mm (x-coarse)
Adhesion: > 1.500 g / 25,4 mm²
Temperature resistance: -30° / +70° C
Tensile strength (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm²
Tear resistance (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g
Elongation at break (PSTC-31): > 25%
Resistance to water (PSTC-35): 10 months
Resistance to chemicals (PSTC-35): 8 months
Resistance to motor oil (PSTC-35): excellent
Coefficient of friction data: dry surface 99 TRL, wet surface 80 TRL (pendulum test method)
Slip resistance (DIN 51130): R13
Application temperature: > +10° C
Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:

Further widths on request!
Standard sizes: roll length 18,3 m, others on request, roll width 19 - 1.168 mm, cuts and die-cuts on request

One of the most frequent causes of accidents are wet, smooth or contaminated floors. The Anti-slip strips enable a reduction, in ideal case even the prevention of this source of danger. By their high-grade components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the little thickness exists no risk of stumbling. Higher anti-slip property to PM Anti-Slip 3401 standard by rougher mineral structure. Available in two grains: 3402 coarse and 3402 x-coarse. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:

on all smooth substrates, also with intensive use, in store-rooms, on stairs, ramps and other tread;

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).