

# doppelseitiges Klebeband


## double-sided tape

Preise per 08.01.2024 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 08.01.2024 - may change any time

NEU

## Serie PM 2696-G

Dicke: 0,10 mm, preiswertes Universalprodukt  
Thickness: 0,10 mm, inexpensive universal product



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 2696-G-6	6	50	50	5,2870	3,8403	3,3537	2,9591
PM 2696-G-9	9	50	33	7,4307	5,3922	4,6952	4,1428
PM 2696-G-12	12	50	25	9,5349	6,9046	6,0234	5,3132
PM 2696-G-15	15	50	20	11,6260	8,4170	7,3517	6,4837
PM 2696-G-19	19	50	16	14,1774	10,2714	8,9694	7,9173
PM 2696-G-25	25	50	12	18,1229	13,1384	11,4682	10,1136
PM 2696-G-30	30	50	10	21,3845	15,4925	13,5198	11,9285
PM 2696-G-38	38	50	8	26,2638	19,0304	16,6104	14,6640
PM 2696-G-50	50	50	6	33,9311	24,5935	21,4635	18,9383
PM 2696-G-100	100	50	3	66,2447	48,0033	41,9010	36,9692

Farben	Material
milchig	Trägermaterial: Papiervlies Klebstoff: Polyacrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours	Material
translucent	Carrier: Paper tissue Adhesive: Solvent polyacrylic Liner: paper white, both sides siliconized

Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,10 mm Klebkraft (DIN EN ISO 29864): <math>\geq 18,0</math> N/25 mm Temperaturbeständigkeit: -20° bis +100° C, kurzfristig bis +120° C Verklebungstemperatur: <math>&gt; +5^{\circ}</math> C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.000 mm</p> <p>Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Papiervlies-Träger, der beidseitig mit einem milchig, lösungsmittelbasierten Polyacrylat-Haftklebstoff beschichtet ist, der eine gute Alterungs- und weitgehende Weichmacherbeständigkeit aufweist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine hervorragende Dauerklebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz und Papier aus.</p> <p>Anwendungen: Ausrüsten von Zellkautschuk, kleinporigen und imprägnierten Schäumen, Filz, Folien und anderen glatten oder leicht rauen Materialien, Kleben von Papier, Karton, Pappe in der Druckendfertigung, Selbstklebendes Ausrüsten von Profilen und Kabelkanälen, Befestigung von Displays und Werbemitteln;</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,10 mm Adhesion (DIN EN ISO 29864): <math>\geq 18,0</math> N/25 mm Temperature resistance: -20° to +100° C, short periods +120° C Application temperature: <math>&gt; +5^{\circ}</math> C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 1.000 mm</p> <p>This double-sided tape consists of a paper tissue carrier, coated on both sides with a solvent polyacrylate adhesive. It has a very good resistance against ageing and plasticisers. It shows an excellent adhesion to metal, varnished and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper.</p> <p>Applications: coating of cellular rubber, small-pore and impregnated foams, felt fabrics, foils and other smooth and slightly rough surfaces, glueing of paper, carton and cardboard in the print-finishing industry, making profiles and cable channels self-adhesive, mounting of displays and P.O.S. products;</p>

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanztteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).