

Serie PM 4905-8567/PM 4910-8567

2 Ausführungen verfügbar, hohe Transparenz
2 versions available, high transparency



Bestellnummer Order number	Dicke thickness	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 4905-8567-6	0,5	6	11	50	8,9393	6,4825	5,8365	5,2482
PM 4905-8567-9	0,5	9	11	33	13,4147	9,7236	8,7432	7,8666
PM 4905-8567-12	0,5	12	11	25	16,7136	12,1113	10,9002	9,8044
PM 4905-8567-15	0,5	15	11	20	20,0586	14,5336	13,0802	11,7768
PM 4905-8567-19	0,5	19	11	16	26,4604	19,1705	17,2558	15,5371
PM 4905-8567-25	0,5	25	11	12	34,8229	25,2262	22,7116	20,4394
PM 4905-8567-30	0,5	30	11	10	41,7784	30,2783	27,2448	24,5226
PM 4905-8567-38	0,5	38	11	8	52,9207	38,3525	34,5116	31,0626
PM 4905-8567-50	0,5	50	11	6	69,6344	50,4639	45,4118	40,8786
PM 4905-8567-100	0,5	100	11	3	139,2687	100,9278	90,8350	81,7458
PM 4910-8567-6	1,0	6	11	50	10,5657	7,6590	6,8862	6,2056
PM 4910-8567-9	1,0	9	11	33	15,8485	11,4885	10,3350	9,3085
PM 4910-8567-12	1,0	12	11	25	19,7473	14,3145	12,8842	11,5923
PM 4910-8567-15	1,0	15	11	20	24,6840	17,8902	16,1023	14,4875
PM 4910-8567-19	1,0	19	11	16	31,2703	22,6655	20,3931	18,3516
PM 4910-8567-25	1,0	25	11	12	41,1440	29,8169	26,8411	24,1534
PM 4910-8567-30	1,0	30	11	10	49,3796	35,7804	32,2046	28,9864
PM 4910-8567-38	1,0	38	11	8	62,5406	45,3194	40,7864	36,7146
PM 4910-8567-50	1,0	50	11	6	82,2994	59,6339	53,6705	48,3069
PM 4910-8567-100	1,0	100	11	3	164,5987	119,2678	107,3410	96,6087

Farben
transparent

Material
Trägermaterial: keines Klebstoff: Acrylat Abdeckung: PE-Folie rot, beidseitig silikonisiert

Colours
transparent

Material
Carrier: non Adhesive: acrylic Liner: PE-foil red, both sides siliconized

Dicke in mm

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

thickness in mm

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Serie PM 4905-8567/PM 4910-8567

2 Ausführungen verfügbar, hohe Transparenz
2 versions available, high transparency



Trägerlos (Transferklebebänder) Without carrier (transfer tapes)

Hinweise	Hints
In zwei Ausführungen erhältlich: PM 4905-8567: Gesamtdicke: 0,50 mm Klebkraft (ASTM D-3330): 3.000 g/25 mm Zugfestigkeit (ASTM D-897): 7.030 g/cm² Dynamische Scherkraft (ASTM D-1002): 5.500 g/cm² PM 4910-8567: Gesamtdicke: 1,0 mm Klebkraft (ASTM D-3330): 3.400 g/25 mm Zugfestigkeit (ASTM D-897): 6.000 g/cm² Dynamische Scherkraft (ASTM D-1002): 4.500 g/cm² Temperaturbeständigkeit: -40° / +100° C, kurzfristig bis +160° C Verklebungstemperatur: > +15° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 11 m (längere Rollen möglich), Rollenbreite 6 - 800 mm Das doppelseitige Klebeband verfügt über eine besonders hohe innere Festigkeit und besteht aus einem hochtransparenten, geschlossenzelligen Acrylat-Klebstoffkern, der mit einem Hochleistungsacrylat-Haftklebstoff beschichtet ist. Es weist sehr gute Beständigkeit gegen Weichmacher und UV-Strahlung sowie gute Resistenz gegenüber chemischen Einflüssen auf, sorgt für spannungsfreie Verbindungen, ist vibrationsdämpfend und witterungsbeständig. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine hervorragende Dauerklebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart- und Weich-PVC, Acrylglas, etc.), Holz und Glas aus. Anwendungen: Verklebung von Glas und Acrylglas, Herstellung von Displays, Werbemitteln und Dekorationsartikeln, Kleben von Gießharzscheiben und Acryl-Werbebuchstaben;	Available in two versions: PM 4905-8567: Total thickness: 0,50 mm Adhesion (ASTM D-3330): 3.000 g/25 mm Tensile strength (ASTM D-897): 7.030 g/cm² Dynamic shear (ASTM D-1002): 4.500 g/cm² PM 4910-8567: Total thickness 1,0 mm Adhesion (ASTM D-3330): 3.400 g/25 mm Tensile strength (ASTM D-897): 6.000 g/cm² Dynamic shear (ASTM D-1002): 5.500 g/cm² Temperature resistance: -40° / +100° C, short periods +160° C Application temperature: > +15° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year Hints: Further widths on request! Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 11 m (other lengths available), roll width 6 - 800 mm The double-sided tape shows an especially high internal stability and consists of a highly transparent, closed-cell acrylic-adhesive-core, coated with a high-performance acrylic adhesive. It shows very good resistance against plasticisers and UV-rays as well as good stability against chemical force and weather, cares for strainless connections and damps vibrations. It shows an excellent adhesion to metal, varnished and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, hard and soft PVC, acrylic glass, etc.), wood and glass. Applications: bonding glass and acrylic glass, assembly of displays, advertising products and decoration articles, bonding cast resin screens and acrylic letters;

Dicke in mm
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

thickness in mm
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).