

# doppelseitige Klebepunkte double-sided glue dots

Preise per 14.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich  
Prices per 14.05.2024 - may change any time

NEU

## Serie PM 1262

Dicke: 0,22 mm, Gewebeträger  
Thickness: 0,22 mm, cloth carrier



Bestellnummer Order number	ø	Stk./Rll. pcs./roll	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 4 Rolle from 4 roll	ab 10 Rolle from 10 roll	ab 20 Rolle from 20 roll	ab 50 Rolle from 50 roll
* PM 1262AL-10	10	5.000	----	105,5700	100,2900	90,2600	81,2300
* PM 1262AL-15	15	5.000	----	150,8100	143,2700	128,9400	116,0500
* PM 1262AL-20	20	5.000	----	195,4300	185,6600	167,0900	150,3800

Farben
milchig transparent

Material
Trägermaterial: Zellwollgewebe Klebstoff: Acrylatdispersion modifiziert Abdeckung: Papier gelb, beidseitig silikonisiert

Colours
translucent

Material
Carrier: Rayon Adhesive: Polyacrylic water-based Liner: yellow paper, both sides siliconised

Hinweise
Gesamtdicke: 0,31 mm Klebkraft (DIN EN 1939): ? 10,0 N / 25 mm Temperaturbeständigkeit: -40° bis +80° C Scherfestigkeit (DIN EN 1943): 1.000 g / 625 mm <sup>2</sup> Verklebungstemperatur: > +10° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise: Weitere Abmessungen auf Anfrage! Mindestmenge: 1 Rolle pro Artikel, wenn Lagerware Standardlieferform: Stanzteile in 10/15/20 mm Durchmesser 5.000 Stk./Rolle, weitere Abmessungen und Rollenware auf Anfrage
Die Klebepunkte bestehen aus einem Gewebeträger, der beidseitig mit einem modifizierten Dispersionsacrylat-Haftklebstoff beschichtet ist, der über eine gute Alterungs- und UV-Beständigkeit verfügt. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine gute Klebkraft auf Metall-, Lack-, hochenergetischen Kunststoffoberflächen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz und Papier aus. Das Klebeband ist von vielen Materialien leicht und rückstandsfrei ablösbar (Eigentests unbedingt erforderlich!).
Anwendungen: Befestigungen im Messe- und Ausstellungsbau, bei Veranstaltungen, selbstklebendes Ausrüsten von Werbe- und Dekorationsmaterialien, die wieder lösbar sein sollen (Poster etc.);

Hints
Total thickness: 0,31 mm Adhesion (DIN EN 1939): ? 10 N / 25 mm Temperature resistance: -40° to +80° C Shear resistance (DIN EN 1943): 1.000 g / 625 mm <sup>2</sup> Application temperature: > +10° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints: Further dimensions on request! Minimum order quantity: 1 rolls per article, if on stock Standard sizes: die-cut parts in 10/15/20 mm diameter 5.000 pcs./roll, further dimensions and slit rolls on request
The glue dots consist of a special cloth carrier coated on both sides with a waterbased polyacrylic adhesive, which shows a good resistance against ageing and UV-rays. The adhesive has a good adhesion to metal, varnish and high energy surfaces (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood and paper. It has a good adhesion to low energy surfaces (e.g. PE, PP). The tape is easy removable without residues from many materials (own tests are absolute necessary!).
Applications: fixings on fairs, exhibitions, events, self-adhesive equipment of advertising and decorative materials, which have to be removable (posters etc.);

Stanzteile (Maßanfertigungen) Die-cut parts (made to measure)

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

ø = Durchmesser in mm

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

\* Not a stock item, please enquire.

ø = diameter in mm

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).