

doppelseitiges Montageklebeband

double-sided mounting tape

Preise per 01.04.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 01.04.2024 - may change any time

NEU

Serie PM W90

Dicke: 1,0 mm, Spiegelklebeband
Thickness: 1,0 mm, mirror adhesive tape



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM W90-10/10	10	10	30	6,8976	4,9944	4,2447	3,7487
PM W90-15/10	15	10	20	10,2427	7,4167	6,3095	5,5597
PM W90-19/10	19	10	16	12,7457	9,2392	7,8551	6,9323
PM W90-25/10	25	10	12	16,4368	11,9038	10,1273	8,9278
PM W90-10/50	10	50	30	24,7994	17,9709	15,2718	13,4724
PM W90-15/50	15	50	20	36,2879	26,2873	22,3540	19,7242
PM W90-19/50	19	50	16	45,8616	33,2312	28,2482	24,9263
PM W90-25/50	25	50	12	59,1379	42,8510	36,4262	32,1470

Farben
weiß

Material
Trägermaterial: Polyethylenschaum Klebstoff: Reinacrylat Abdeckung: PE-Folie blau, beidseitig silikonisiert

Colours
white

Material
Carrier: polythene-foam Adhesive: pure acrylic Liner: PE-foil blue, both sides siliconized

Schaumstoffträger - Montagebänder
Foam carrier - mounting tapes

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanztteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitiges Montageklebeband double-sided mounting tape

Preise per 01.04.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 01.04.2024 - may change any time

NEU

Serie PM W90

Dicke: 1,0 mm, Spiegelklebeband
Thickness: 1,0 mm, mirror adhesive tape



Schaumstoffträger - Montagebänder
Foam carrier - mounting tapes

Hinweise
Gesamtdicke: 1,0 mm Klebkraft (DIN EN 1939:1996) > 20,0 N/25 mm Temperaturbeständigkeit: -40° / +100° C
Scherfestigkeit (DIN EN 1943:1996): bei 20° C: 40 N / 625 mm ² bei 50° C: 30 N / 625 mm ² bei 70° C: 20 N / 625 mm ²
Verklebungstemperatur: > +15° C / +30° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise: Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 10 m, 50 m, Rollenbreite 6 - 1.200 mm
Das Spiegelklebeband besteht aus einem weißen PE-Schaumstoff, der beidseitig mit einem Reinacrylat-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis beschichtet ist. Es überzeugt durch eine hohe Anfangsklebkraft und sehr gute Endfestigkeit und ist für Befestigungen im Innen- und Außenbereich konzipiert. Das Produkt verfügt über eine gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sowie über eine gute Weichmacherbeständigkeit und greift Spiegellacke nicht an. Das doppelseitige Klebeband zeichnet sich aus durch eine sehr gute Klebkraft auf Metallen, verschiedenen (hochenergetischen) Kunststoffen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz, Papier, Karton, Stein, Glas.
Anwendungen: Spiegelmontage (auch in Feuchträumen), Montage von Emblemen, Schildern, Haken, Leisten, Profilen, etc.;

Hints
Total thickness: 1,0 mm Adhesion (DIN EN 1939:1996): 20,0 N/25 mm Temperature resistance: -40° / +100° C
Shear resistance (DIN EN 1943:1996): at 20° C: 40 N / 625 mm ² at 50° C: 30 N / 625 mm ² at 70° C: 20 N / 625 mm ²
Application temperature: > +15° C / +30° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 10 m, 50 m, roll width 6 - 1.200 mm
The mirror fixing tape consists of a white PE-foam, coated on both sides with a solvent pure acrylic adhesive. It offers high initial strength and very good final strength and is suitable for indoor and outdoor use. The product shows a good resistance against atmospheric conditions, ageing and plasticizers and does not attack mirror lacquers. This double-sided tape has a very good initial tack to metals, different (high energetic) plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood, paper, cardboard, stone, glass.
Applications: mirror mounting (also in damp rooms), fixing emblems, signs, hooks, mouldings, profiles, etc.;

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).