


doppelseitiges Montageklebeband double-sided mounting tape

Preise per 17.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 17.05.2024 - may change any time

NEU

Serie PM W2000/W2001

Dicke: 2,0 mm, schwarz oder weiß
Thickness: 2,0 mm, black or white



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	Farbe Colour	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM W2000-10	10	33	30	weiß	16,5100	11,9600	9,5700	7,7800
PM W2000-15	15	33	20	weiß	22,4200	16,2500	13,0000	10,5600
PM W2000-19	19	33	16	weiß	27,5200	19,9400	15,9500	12,9600
PM W2000-25	25	33	12	weiß	35,4700	25,7000	20,5600	16,7100
PM W2001-10	10	25	30	schwarz	16,5100	11,9600	9,5700	7,7800
PM W2001-15	15	25	16	schwarz	22,4200	16,2500	13,0000	10,5600
PM W2001-19	19	25	16	schwarz	27,5200	19,9400	15,9500	12,9600
PM W2001-25	25	25	12	schwarz	35,4700	25,7000	20,5600	16,7100

Farben
weiß
schwarz

Material
Trägermaterial: Polyethylenschaum
Klebstoff: Dispersionsacrylat
Abdeckung: PE-Folie blau, beidseitig silikonisiert

Colours
white
black

Material
Carrier: polythene-foam
Adhesive: water-based acrylic
Liner: PE-foil blue, both sides siliconized

Hinweise
Gesamtdicke: 2,0 mm
Klebkraft (DIN EN 1939:1996): Schaumbruch
Temperaturbeständigkeit: -40° C / +90° C
Scherfestigkeit (DIN EN 1943:1996) bei 20° C: 10 N/625 mm ²
Verklebungstemperatur: > +15° C
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise:
Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel
Standardlieferform: Rollenlänge 33 m, Rollenbreite 6 - 1.200 mm
Das Montageklebeband besteht aus einem weißen, wahlweise auch aus einem schwarzen, weichen PE-Schaumstoff, der beidseitig mit einem Acrylat-Klebstoff auf Dispersionsbasis beschichtet ist. Es überzeugt durch eine hohe Anfangsklebkraft und ist für Befestigungen im Innenbereich (im Außenbereich nur mit zusätzlicher Versiegelung mittels Silikon) konzipiert und in schwarz oder weiß verfügbar. Das Produkt verfügt über eine gute Alterungsbeständigkeit. Das doppelseitige Klebeband zeichnet sich aus durch eine sehr gute Klebkraft auf Metallen, verschiedenen (hochenergetischen) Kunststoffen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, etc.), Holz, Papier, Karton, Stein, Glas. Es ist auch für die Verklebung auf niedrigerenergetischen Materialien wie Polystyrol, Polyamid, Polypropylen und Polyäthylen geeignet.
Anwendungen:
Verklebung von Fenstersprossen aus Holz mit nachfolgender Versiegelung, Montagehilfe bzw. universelles Montageband für einfache Verbindungen, Distanzmaterial zum Dämpfen und Weichlagern (weicher Schaum);

Hints
Total thickness: 2,0 mm
Adhesion (DIN EN 1939:1996): foam splits
Temperature resistance: -40° C / +90° C
Shear resistance (DIN EN 1943:1996) at 20° C: 10 N/625 mm ²
Application temperature: > +15° C
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints:
Minimum order quantity: 2 rolls per article
Standard sizes: roll length 33 m roll, width 6 - 1.200 mm
The mounting tape consists of a white or black, soft PE-foam, coated on both sides with a dispersion-based acrylic adhesive. It offers initial strength and is suitable for indoor use (outdoor use only with additional sealing by silicone). Its available in black or white. The product shows a good resistance to ageing. This double-sided tape has a very good initial tack to metals, different (high energetic) plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, etc.), wood, paper, cardboard, stone, glass. It is also suitable for low-energetic materials such as polystyrene, polyamide, polypropylene and polyethylene.
Applications:
mounting of glazing bars made of wood in the windows industry with additional sealing,
mounting help respectively universal mounting tape for simple connections, distance material for damping and soft covering (soft foam);

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen pro Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).