



Seite 2


Antirutschstreifen, abriebfest
Anti-slip strips, abrasion resistant

Preise per 18.04.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.04.2024 - may change any time

NEU

PM Grip 3475

für alle glatten Untergründe
for all smooth surfaces



Bestellnummer	Breite	Länge	Rll/VE	ab 1 Rolle	ab 1 VE	ab 4 VE	ab 12 VE
Order number	width	length	rolls/box	from 1 roll	from 1 box	from 4 box	from 12 box
PM 3475-50	50	18,3	24	55,7352	40,3942	34,3154	30,8551

Farben	Material
transparent	Elastisches Polymer auf PET-Folie

Colours	Material
transparent	Elastomeric Polymer on PET-Folie

Hinweise
Gesamtdicke: 0,75 mm Phthalsäureester: 0 % Klebkraft (FINAT FTMI, 23° C): 17,1 N/25 mm Temperaturbeständigkeit: -30° C / +70° C Reißfestigkeit (Lloyd T5100): 171 N/25 mm Verklebungstemperatur: > +10° C Lebensdauer: beanspruchungsabhängig Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 15 - 1.220 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage
Dieses Produkt ist abriebfest und gummiähnlich. Es dient zum Rutschfest machen von verschiedensten Materialien und bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Durch seine weitgehende Transparenz ist es neutral zu allen Untergründen.
Anwendungen: Auf allen glatten Untergründen Displayfertigung, Kleinmaschinen-/Gerätebau, Büroausstattung, Überall, wo Gegenstände gegen (ver-)rutschen gesichert werden sollen (z.B. Böden von Kfz-Ladeflächen, Werkzeugwägen etc.)

Hints
Total thickness: 0,75 mm Phthalates: 0 % Adhesion (FINAT FTMI, 23° C): 17,1 N/25 mm Temperature resistance: -30° C / +70° C Tensile strenght (Lloyd T5100): 171 N/25 mm Application temperature: > +10° C Life: depends on stress Shelf life (18° C, 50% rel. humidity): 1 year
Hints: Standard sizes: Roll length 18,3 m, others on request, Roll width 15 - 1.220 mm, Cuts and die-cuts on request
This product is abrasion resistant and rubber-like. It is used to make a wide variety of materials non-slip and offers versatile applications. Due to its extensive transparency, it is neutral to all substrates.
Applications: On all smooth surfaces Display production, small machine/appliance construction, office equipment, Wherever objects are to be secured against (slipping) (e.g. floors of vehicle loading areas, tool trolleys etc.)

Alle Maße in mm.

Breite in mm, Länge in mm

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

All measure specifications in mm.

width in mm, length in mm

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Spezialprodukte
Special products