


Verzinkte Stellschrauben, sechskant Zinc-plated set screws, hexagon

Preise per 09.12.2020 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 09.12.2020 - may change any time

LS

Verzinkte Stellschrauben, sechskant
Zinc-plated set screws, hexagon



Bestellnummer Order number	Fuß-Ø Base-Ø	Fußhöhe Base thickness	Axiallast/kg axial load/kg	Gewinde (eff.) Thread (eff.)	bis 99 up to 99	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* LS 19 M8x20	19x19	11	ca. 250	M8x15	1,1379	0,8073	0,7266	0,6540	0,5886
* LS 20 M8x20	20x20	8	ca. 250	M8x15	0,5990	0,4354	0,3919	0,3526	0,3175
* LS 20 M8x30	20x20	8	ca. 250	M8x25	0,5750	0,4182	0,3764	0,3387	0,3048
* LS 20 M8x40	20x20	8	ca. 250	M8x35	0,6550	0,4755	0,4084	0,3676	0,3309
* LS 20 M8x50	20x20	8	ca. 250	M8x45	0,7063	0,5123	0,4611	0,4150	0,3736
* LS 25 M8x20	25x25	8	ca. 250	M8x15	0,5269	0,3838	0,3455	0,3109	0,2798
* LS 25 M8x30	25x25	8	ca. 250	M8x25	0,5955	0,4252	0,3828	0,3445	0,3100
* LS 25 M8x40	25x25	8	ca. 250	M8x35	0,6484	0,4678	0,4210	0,3789	0,3410
* LS 25 M8x50	25x25	8	ca. 250	M8x45	0,7079	0,5134	0,4620	0,4159	0,3743
* LS 25 M10x20	25x25	8	ca. 250	M10x15	0,7079	0,5134	0,4620	0,4159	0,3743
* LS 25 M10x30	25x25	8	ca. 250	M10x25	0,7427	0,5462	0,4917	0,4425	0,3983
* LS 25 M10x40	25x25	8	ca. 250	M10x35	0,8061	0,5839	0,5059	0,4553	0,4098
* LS 25 M10x50	25x25	8	ca. 250	M10x45	0,8846	0,6401	0,5761	0,5184	0,4666
* LS 30 M8x20	30x30	8	ca. 250	M8x15	0,7822	0,5667	0,5101	0,4590	0,4130
* LS 30 M8x30	30x30	8	ca. 250	M8x25	0,8094	0,5862	0,5276	0,4748	0,4274
* LS 30 M8x40	30x30	8	ca. 250	M8x35	0,8423	0,6098	0,5487	0,4940	0,4446
* LS 30 M8x50	30x30	8	ca. 250	M8x45	0,8976	0,6495	0,5845	0,5261	0,4736
* LS 30 M10x20	30x30	8	ca. 250	M10x15	0,8245	0,5971	0,5374	0,4836	0,4353
* LS 30 M10x30	30x30	8	ca. 250	M10x25	0,9215	0,6664	0,5998	0,5398	0,4859
* LS 30 M10x40	30x30	8	ca. 250	M10x35	0,9215	0,6664	0,5998	0,5398	0,4859
* LS 30 M10x50	30x30	8	ca. 250	M10x45	0,9986	0,6884	0,6196	0,5576	0,5018

Standardfarbe	Material
Schwarz	Gewindebolzen umspritzt mit Polyamid (PA), Serie LSF zusätzlich mit umspritztem Filz.

Standard colour	Material
Black	Thread bolt shrouded with nylon (PA), Serie LSF additional with injected felt.

Hinweise
Axiale, statische Fußbelastbarkeit bei völlig aufliegendem Fuß

Hints
Axial, static base load at complete resting base.

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.